

EL LENGUAJE HTML

- Otros atributos del texto -

Texto tachado

La etiqueta que utiliza HTML para tachar el texto es `<s>`, como puede verse en el siguiente ejemplo:

```
<s> este texto está tachado </s>  
este texto está tachado
```

Texto alineado

Para alinear el texto a la izquierda, derecha o centrado se usa la etiqueta `<p align=left/right/center/justify>`, donde *justify* es texto justificado a ambos lados:

```
<p align=right> texto a la derecha </p>  
texto a la derecha
```

Texto preformateado

HTML elimina cualquier espacio en blanco adicional que se inserte en la página web. Sin embargo nos encontramos con una excepción a esta regla cuando utilizamos la etiqueta `<pre>.....</pre>`, que muestra el texto tal y como lo escribimos.

```
<pre> este texto    está preformateado </pre>  
este texto    está preformateado
```

Barra horizontal

Para establecer una línea horizontal en la web usaremos la etiqueta `<hr>`:

```
<hr>  
_____
```

Títulos de 6 órdenes

En HTML podemos establecer diferentes títulos de texto, de 6 tamaños diferentes. Para ello se usan las etiquetas desde `<h1>` hasta `<h6>`:

```
<h1> Título </ h1>  
Título
```

Modelo de carta

FECHA DE HOY

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

~~Distinguido Srto.~~ Distinguida Srta.:

Como continuación a la entrevista que tuvimos el agrado de sostener con Vd., sentimos manifestarla que a pesar de la magnífica impresión causada en la misma en los momentos actuales ~~SI~~ **NO** la encontramos acoplamiento en nuestra ~~Compañía~~ Organización.

No obstante y habida cuenta de que nuestra ~~Compañía~~ Empresa se halla en continua expansión, conservamos su solicitud por si en el futuro pudiera interesarnos su colaboración.

Mucho le agradecemos la atención que ha tenido al dirigirse a nosotros y sin otro particular la saludamos de manera cordial.

Atentamente,

FDO: , ~~Jefe-directivo~~ Presidente de la ~~Compañía~~ Empresa.

Un cordial abrazo.

Titulo 1

Titulo 2

Titulo 3

Titulo 4

Titulo 5

Titulo 6

El lenguaje HTML nos permite alinear el texto

a la derecha,

a la izquierda,

centrado

y justificado.

La estructura básica de un documento HTML es la siguiente:

```
<html>
<head>
  <title>
    Título de la página
  </title>
</head>

<body>
  <center><h1> Ejemplo de pagina web </h1></center>
    Ejemplo de pagina web

  <b><i><u> Contenido de la página WEB: </u></i></b>
    Contenido de la página WEB:

  <pre>
    Esto es un ejemplo de texto preformateado:
      A      B      C      D      E      F      G      H      I
      J      K      L      M      N      Ñ      O      P      Q
      R      S      T      U      V      W      X      Y      Z
  </pre>
    Esto es un ejemplo de texto preformateado:
      A      B      C      D      E      F      G      H      I
      J      K      L      M      N      Ñ      O      P      Q
      R      S      T      U      V      W      X      Y      Z

  <font color="red" size="2"> Este texto es rojo y pequeño </font>
  Este texto es rojo y pequeño

  f<sub>(x)</sub> = ax<sup>2</sup> + bx + c
  f(x) = ax2 + bx + c

</body>
</html>
```

Amanecer de otoño (Antonio Machado)

*Una larga carretera
entre grises peñascales,
y alguna humilde pradera
donde pacen negros toros.
Zarzas, malezas, jarales.
Está la tierra mojada
por las gotas del rocío,
y la alameda dorada,
hacia la curva del río.
Tras los montes de violeta
quebrado el primer albor:
a la espalda la escopeta,*

entre sus galgos agudos,
caminando un cazador.

En HTML tenemos varios tipos de letras:

- I. Estilo de fuente con etiqueta de teletipo <tt>
 - II. Estilo de fuente con etiqueta de cursiva o itálica <i>
 - III. **Estilo de fuente con etiqueta de negrita **
 - IV. Estilo de fuente con etiqueta de fuente grande <big>
 - V. Estilo de fuente con etiqueta de fuente pequeña <small>
 - VI. ~~Estilo de fuente con etiqueta de tachado <s>~~ y también <strike>
 - VII. Estilo de fuente con etiqueta de subrayado <u>
 - VIII. Fuente de texto parpadeante (sólo para Netscape y Mozilla) <blink>
-
-



```
mm.          dM8
YMMMb.       dMM8
YMMMMb       dMMM'
`YMMMb       dMMMP
`YMMM  MMM'
      "MbdMP
     .dMMMMMM.P
dMM  MMMMM
8MMMMMMMMMMI
YMMMMMMMMMM
  "MMMMMMMP
MxM  .mmm
```

